

TRIANGULAR

Líder en Calefacción & Agua Caliente

Representante
exclusivo **BAXI**

ECO 4S

CALDERA MURAL A GAS

Sistemas Domiciliarios



MÁXIMO CONFORT EN TU HOGAR
Versiones solo calefacción y doble servicio

ECO 4S

CALDERA MURAL A GAS

MÁXIMO CONFORT EN TU HOGAR


Equipo que combina tecnología con eficiencia y confiabilidad, en dimensiones compactas. Es una caldera de fácil instalación y mantenimiento. Ideal para la provisión de calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas de superficie reducida. Fabricada bajo estándares certificados de calidad italiana, alcanza un rendimiento superior al 90% que permite disfrutar del confort de tu hogar y ahorrar energía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Panel de control digital que permite un manejo simple de la caldera.
- Modelos tiro natural o tiro balanceado forzado, facilitan la evacuación de gases de combustión.
- Versión doble servicio (calefacción + agua caliente), minimizan el espacio necesario en la instalación.
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica logra un desempeño más eficiente.
- Modulación de llama que alcanza un mayor confort y reduce el consumo de gas.
- Cuerpo hidráulico fabricado en noril (material plástico) que previene las incrustaciones de sarro.
- Limitación de temperatura máxima de calefacción, según sistema de radiadores o piso radiante.
- Máximo ahorro de energía gracias a su rendimiento superior al 90%.
- Equipo preparado para trabajar en combinación con energía solar.
- 2 años de garantía**



CONEXIONES SOBRE PARED / DOBLE SERVICIO



CONEXIONES SOBRE PARED / SOLO CALEFACCIÓN



- A. Mando Calefacción $\varnothing 3/4''$
- B. Salida Agua Sanitaria $\varnothing 1/2''$
- C. Entrada Gas $\varnothing 3/4''$
- D. Entrada Agua Sanitaria $\varnothing 1/2''$
- E. Retorno Calefacción $\varnothing 3/4''$
- F. Descarga de Condensación

Descripción	Unidad / Modelo	1.24	1.24 F	24	24 F
Capacidad máxima nominal	Kcal/h	25,854	25,389	25,854	25,389
Rendimiento nominal	%	91	92	91	92
Producción de ACS ($\Delta t 20^{\circ}\text{C}$)	Lts/min	-	-	21,5	21,5
Rango de temperatura ACS	$^{\circ}\text{C}$	35/60	35/60	35/60	35/60
Rango de temperatura calefacción	$^{\circ}\text{C}$	30/85	30/85	30/85	30/85
Diámetro salida de humos	mm	120	60/100 (Coaxial) 80 (Tubos separados)	120	60/100 (Coaxial) 80 (Tubos separados)
Peso	Kg	30	30	30	30
Tipo de ventilación	-	Tiro natural Cámara abierta	Tiro forzado balanceado Cámara abierta	Tiro natural Cámara abierta	Tiro forzado balanceado Cámara abierta

** Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A. las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.



info@triangular.com.ar

TRIANGULAR.COM.AR