



# ECO 280

SISTEMAS DOMICILIARIOS



## CALDERA MURAL BAXI A GAS

Versión doble servicio  
Simpleza y confiabilidad  
con el máximo confort.

# ECO 280

## Caldera mural doble servicio.

Moderna y compacta, con mayor potencia. Ideal para la vivienda familiar, combina tecnología con eficiencia y confiabilidad.

Versión doble servicio con intercambiador de placas de fácil limpieza y mantenimiento.

### Características principales:

- Panel de control digital, permitiendo un manejo simple de la caldera.
- Modelos tiro natural o tiro balanceado forzado, facilitando la evacuación de gases de combustión.
- Versión doble servicio (calefacción + agua caliente) que minimiza el espacio necesario en la instalación.
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un desempeño más eficiente.
- Modulación de llama, alcanzando un mayor confort y consumo de gas reducido.
- Restricción electrónica de temperatura de calefacción, limita la temperatura en 45°C para el uso de piso o losa radiante.
- Rendimiento cercano al 90%, permitiendo un gran ahorro de energía.
- Equipo preparado para trabajar en combinación con energía solar.




**2**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

### DOBLE SERVICIO


#### DESCRIPCIÓN

	280 i	280 Fi
Capacidad máxima nominal	30597 kcal/h	30597 kcal/h
Máxima eficiencia (directiva 92/42/CEE)	92%	92%
Producción de ACS (Δt 20°C)	25.4975 l/min	25.4975 l/min
Rango temperatura agua caliente sanitaria	35°C/60°	35°C/60°
Rango temperatura calefacción	30°C /85°C	30°C /85°C
Tipo de Ventilación	<i>Tiro Natural Cámara de combustión abierta</i>	<i>Tiro forzado balanceado Cámara estanca</i>
Diámetro salida de humos	100 mm (Coaxial) 80 mm (Tubos separados)	140 mm
Peso	35 kg	40 kg



- A.** Mando Calefacción Ø 3/4"
- B.** Salida Agua Caliente Ø 1/2"
- C.** Gas Ø 3/4"
- D.** Entrada Agua Sanitaria Ø 1/2"
- E.** Retorno Calefacción Ø 3/4"

Distribuido por



**E** info@triangularsa.com.ar  
**W** www.triangularsa.com.ar