



triangular

LUNA 3 CONFORT

SISTEMAS DOMICILIARIOS



CALDERA MURAL BAXI A GAS

Versiones sólo calefacción & doble servicio.
Confort al alcance de la mano
Exclusivo control a distancia

LUNA 3 CONFORT

Caldera mural a gas.


Caldera de alta gama de combustión estándar ideal para viviendas con demandas importantes en calefacción y agua caliente sanitaria. Permite la simultaneidad de consumos sanitarios en sus modelos de mayor potencia. Versiones sólo calefacción o doble servicio (calefacción + agua caliente), minimizando el espacio necesario en la vivienda.

Características principales:

- Panel de control digital a distancia (con conexión cableada), removible de la caldera.
- Modelos tiro natural o tiro balanceado forzado, facilitando la evacuación de gases de combustión.
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un desempeño más eficiente.
- Modulación de llama, alcanzando un mayor confort y consumo de gas reducido.
- Cuerpo hidráulico fabricado en latón, intercambiador de calefacción de cobre y sanitario de placas en acero inoxidable
- Restricción electrónica de temperatura de calefacción, limita la temperatura en 45°C para el uso de piso radiante.
- Rendimiento cercano al 92%, ahorrando mucha energía.
- Equipo preparado para trabajar en combinación con energía solar.



2
AÑOS DE
GARANTÍA



- A.** Mando Calefacción Ø 3/4"
- B.** Salida Agua Caliente Ø 1/2"
- C.** Gas Ø 3/4"
- D.** Entrada Agua Sanitaria Ø 1/2"
- E.** Retorno Calefacción Ø 3/4"

Distribuido por



E info@triangularsa.com.ar

W www.triangularsa.com.ar

DESCRIPCIÓN	SÓLO CALEFACCIÓN		DOBLE SERVICIO		
	LUNA 3 COMFORT 1.240 I	LUNA 3 COMFORT 1.310 FI	LUNA 3 COMFORT 240 I	LUNA 3 COMFORT 240 FI	LUNA 3 COMFORT 310 FI
Capacidad máxima nominal	25854 kcal/h	32700 kcal/h	25854 kcal/h	25854 kcal/h	32700 kcal/h
Máxima eficiencia (Directiva 92/42/CEE)	92%	92%	92%	92%	92%
Prod. Agua caliente sanitaria (Δt 20°C)	-	-	22 lts/min	22 lts/min	28 lts/min
Rango temperatura agua caliente sanitaria	-	-	35/60°C	35/60°C	35/60°C
Rango temperatura calefacción	30/85 °C	30/85 °C	30/85 °C	30/85 °C	30/85 °C
Tipo de Ventilación	Tiro Natural Cámara Abierta	Tiro Forzado Balanceado Cámara Estanca	Tiro Natural Cámara Abierta	Tiro Forzado Balanceado Cámara Estanca	Tiro Forzado Balanceado Cámara Estanca
Diámetro salida de humos	120 mm	100 mm (coaxial) 80 mm (tubos separados)	120 mm	100 mm (coaxial) 80 mm (tubos separados)	100 mm (coaxial) 80 mm (tubos separados)
Peso	33 kg	38 kg	33 kg	38 kg	40 kg

Triangular S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores o fallas en el contenido de este catálogo y se reserva el derecho de aportar a sus productos en cualquier momento y sin aviso, posibles modificaciones, consideradas oportunas para cualquier exigencia de carácter técnico o comercial.